

Articolo: 40720266

Caricabatterie Mass 24/25-2 certificato DNV

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscita nom.	24 V
Corrente di carica totale	25 A
Numero di uscite batteria	2
Gamma di capacità della batteria	50-250 Ah
Tensione di ingresso nom.	230 V (50/60 Hz)
Corrente di carica 2. uscita	3 A
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	si
Display/read-out	display a LED
Dimensioni, AxLxP	365x220x111 mm
Peso	3,5 Kg
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31, DNV, RRR, RS
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	28,5 V
Tensione di carica in Absorption	28,5 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	26,5 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	27,6 V
Compensazione della temperatura	-60 mV/ °C
Compensazione della tensione	compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V
Autoconsumo (lato DC)	< 1 mA
Consumo full load lato AC	880 W
Fattore di potenza	> 0,95

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it

Grado di protezione	IP23
Raffreddamento	ventilatore a velocità variabile
Rumorosità	< 48 dBa a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	si
Allarme CSI/DC	standard integrato nel caricabatterie



Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it