

Articolo: 40040256

Caricabatterie Mass 48/25



Caratteristiche Tecniche:

Descrizione	Valore
Tensione di uscite nom.	48 V
Corrente di carica totale	25 A
Numero di uscite batteria	1
Gamma di capacità della batteria	100-500 Ah
Tensione di ingresso nom.	230 V (50/60 Hz)
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	si
Display/read-out	display a LED
Dimensioni, AxLxP	420x318x130 mm
Peso	4,6 Kg
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31, RRR, RS
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	57 V
Tensione di carica in Absorption	57 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	53 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	55,2 V
Compensazione della temperatura	-120 mV/ °C
Compensazione della tensione	compensazione della caduta di tensione sui cavi DC fino a 3 V
Autoconsumo (lato DC)	< 1 mA
Consumo full load lato AC	1800 W
Fattore di potenza	> 0,95
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 45 °C

Raffreddamento	ventilatore a velocità variabile
Rumorosità	< 48 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	si
Allarme CSI/DC	standard integrato nel caricabatterie



Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitalia.shop.it