

Articolo: 43020600

Caricabatterie ChargeMaster 24/6 - IP 65

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscita nom.	24 V
Corrente di carica totale	6 A
Numero di uscite batteria	1
Gamma di capacità della batteria	25-70 Ah
Tensione di ingresso nom.	230 V (50/60 Hz)
Connessione AC	cavo con spina
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	no
Display/read-out	1 LED
Dimensioni, AxLxP	180x121x50 mm
Peso	1 Kg
Fissaggio	4x screw
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31
Curva di carica	IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	28,5 V
Tensione di carica in Absorption	28,5 V
Tempo di Absorption	6 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	26,5 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	27,6 V
Compensazione della temperatura	-76 mV/ °C
Compensazione della tensione	automatica
Autoconsumo (lato DC)	< 1 mA
Consumo full load lato AC	210 W

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it

Fattore di potenza	> 0,95
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 40 °C
Grado di protezione	IP65
Raffreddamento	naturale
Rumorosità	< 30 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	no
Allarme CSI/DC	no



Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it