

Articolo: 44020300

Caricabatterie ChargeMaster 24/30 - 3 uscite

**Caratteristiche Tecniche:**

Descrizione	Valore
Tensione di uscite nom.	24 V
Corrente di carica totale	30 A
Numero di uscite batteria	3
Gamma di capacità della batteria	60-300 Ah
Tensione di ingresso nom.	120/230 V (50/60 Hz)
Corrente di carica 2. uscita	30 A
Corrente di carica 3. uscita	30 A
Connessione AC	cavo pre pinzato
Funzione alimentatore (anche senza batteria)	si
Display/read-out	display a LED
Dimensioni, AxLxP	291x210x131 mm
Peso	4 kg
Fissaggio	with supplied mounting bracket or 4x screw for wall mounting or 4x screw for floor installation
Certificazioni	CE, E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected
Curva di carica	IUoUo, automatic / 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion
Tensione di carica in Bulk	28,8 V
Tensione di carica in Absorption	28,5 V
Tempo di Absorption	4 ore
Tensione di carica in Float (batterie liquido)	26,5 V
Tensione di carica in Float (batterie gel/AGM)	27,6 V
Compensazione della temperatura	-76 mV/ °C
Compensazione della tensione	automatica

Consumo full load lato AC	925 W
Funzione Current Control	sì, attraverso MasterBus
Fattore di potenza	0,98
Temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C, derating > 40 °C
Grado di protezione	IP23
Raffreddamento	ventilatore a velocità variabile
Rumorosità	< 52 dBA a 1 mtr
Protezioni	sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta tensione batterie, bassa tensione batterie
MasterBus compatibile	sì
Allarme CSI/DC	sì, attraverso un Uscita Contact Multifunzione (art. n. 77030500)



Mastervolt Italia s.r.l.
Via dei Ghivizzani 1743/B, 55040 Piano di Mommio (LU)
Phone: +39 0584 433002
Fax: +39 0584 49879
e-mail: info@mastervolt.it
www.mastervoltitaliashop.it