

**IC-M37E**

Ricetrasmettitore VHF nautico galleggiante con sistema di individuazione luminoso.

**Caratteristiche**

- Galleggiante: in caso di caduta accidentale in acqua, l'IC-M37E galleggia, i tasti funzione ed il display si illuminano ad intermittenza ed un led rosso inizia a lampeggiare. La radio galleggia anche con il microfono HM-213 (opzionale) collegato.
- Ampio display retro illuminato.
- Tasti funzione retroilluminati (le dimensioni dei tasti permettono l'uso della radio anche quando si indossano i guanti).
- Accesso immediato al canale 16.
- Funzione TAG: permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- Cronologia canali: memorizza gli ultimi cinque canali utilizzati.
- Funzione dual e tri-watch.
- Funzione di allerta batteria scarica.
- Funzione AquaQuake per espellere l'acqua dalla griglia dell'altoparlante.
- Fino a 12 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio in dotazione (BP-296).
- Regolazione automatica del volume.
- Eccellente qualità audio: 700mW.
- Peso: 293g (con batteria BP-296, clip da cintura MB-133, antenna FA-SC59V).
- Grado di protezione: IP57.
- Resistente a norme MIL-STD-810G.

**Dotazione**

Batteria BP-296 Li-Ion (3,6V/2350 mAh), caricabatterie da tavolo BC-235, adattatore AC BC-217S, antenna FA-SC59V, clip da cintura MB-133, cinghietta, manuale d'uso.



**Accessori opzionali dedicati**

- BP-296 Batteria Li-Ion 3,6V/2350mAh
- BP-297 Contenitore per 3 batterie AAA
- BC-235 Caricabatterie rapido da tavolo (rich. adattatore AC BC-217S)
- BC-217SE Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB
- BC-238 Caricabatterie multiplo 6 posti completo di AD-138 e cavo alimentazione
- AD-138 Adattatore a vaschetta per BC-238#12 di ricambio
- HM-213 Microfono/altoparlante IPX7
- MB-133 Clip da cintura di ricambio
- FA-SC59V Antenna di ricambio
- AD-98FSC Adattatore d'antenna BNC
- CS-M37E Software di programmazione
- OPC-478UC Cavo di programmazione USB (rich. adattatore OPC-1655)
- OPC-1655 Adattatore OPC-478UC
- PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta



**BP-296**  
Batteria Li-Ion  
3,6V/2350mAh



**BC-235**  
Caricabatterie  
rapido da tavolo  
(richiede adattatore  
AC BC-217S)



**HM-213**  
Microfono/  
altoparlante IPX7

**Specifiche tecniche**

Gamma frequenze (MHz)		Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425
Tensione di funzionamento		3,7 V DC
Batteria standard		2350 mAh (tipico)
Durata della batteria <sup>1</sup>		12 ore (BP-296)
Dimensioni (L x A x P) <sup>2</sup>		59,7 x 140,5 x 38,7 mm
Peso <sup>3</sup> (circa)		293 g
Potenza di trasmissione		6 W / 1 W
Sensibilità		-5 dB $\mu$ a 20 dB SINAD
Reiezione intermodulazione		40 dB
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (4 $\Omega$ di carico)
	Altoparlante interno	700 mW tip. (8 $\Omega$ di carico)

<sup>1</sup>Ciclo di funzionamento 5-5-90.

<sup>2</sup> Escluse sporgenze.

<sup>3</sup> Con batteria, antenna e clip.

